

手動式ベンダーカッター

DBC-13HP Manual Cutter

「上から下」への「押し下げ式」。
電源不要の手動式ベンダーカッター。





価格 ¥38,000

(税抜)

■DBC-13HP曲げ加工手順



90° 135° 曲げ

ハンドルを持ち上げ、図のように鉄筋を入れる。(図1)
ハンドルを降ろして曲げる。(図2)



180° 曲げ

ハンドルを持ち上げ、図のように鉄筋を入れる。(図3)
ハンドルを降ろして曲げる。(図4)



先端部の白線は90°曲げの目安です。左右の白線をそろえた状態が90°となります。

加工能力	曲げ角度	電源・電流	本体寸法	質量
SD390 D6~D13	0°~180° 自在	不要	(L) 1070 (W) 120 (H) 203mm	11.5 kg

- 手動式なので、電源不要で使用できます。
- 万能ベンダーは180度までの曲げ加工が可能です。
- 鉄筋をセットしたら、あとはハンドルを下げるだけの簡単操作です。



■90度曲げの場合

先端部の白線は90度曲げの目安です。左右そろえた状態が約90度となります。



■最大180度まで

135度はもちろん180度曲げまで可能です。

DBC-13HPR Manual Cutter

「下から上」への「押し上げ式」。
選べる2つのタイプのDBC-13HPシリーズ。





価格 ¥38,000

(税抜)

■DBC-13HPR曲げ加工手順



90° 135° 曲げ

鉄筋を前より入れ、ハンドルを持ち上げて曲げる。(図1・図2)



180° 曲げ

ハンドルを持ち、図3のように鉄筋を入れる。
ハンドルを持ち上げて曲げる。(図4)



先端部の溝は90°曲げの目安です。左右の溝をそろえた状態が90°となります。

加工能力	曲げ角度	電源・電流	本体寸法	質量
SD390 D6~D13	0°~180° 自在	不要	(L) 1070 (W) 120 (H) 203mm	11.5 kg

- 手動式なので、電源不要で使用できます。
- 万能ベンダーは180度までの曲げ加工が可能です。
- 鉄筋をセットしたら、あとはハンドルを上げるだけの簡単操作です。



■軽量と高耐久性を実現

どこへでも持ち運べ電源も不要です。