

DBC-16H

Handy Bender/Cutter

最大曲げ角度180度。SD390鉄筋に対応したベンダーとカッターのコンビネーション。

SD390鉄筋
対応



価格 ¥298,000
(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



曲げ

180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。
※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カッター側のカバーを閉めてください。



切断

SD390鉄筋の切断が可能です。




曲げ速度 180°曲げ 5.5秒	曲げ角度 0°~180° 自在	曲げR 31R	加工可能径 SD390 D16以下	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	------------------------------------

本体寸法 (L)645 (W)170 (H)220mm	質量 18.0 kg (コード含む 2芯・2.5m)	二重絶縁
--------------------------------------	-------------------------------------	----------


■付属品：工具セット・油圧オイル・スチールケース
■標準カッターブロック：1BC4208000 (No.16C)

- SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。
- 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。
- 無段階で自在に曲げられるので微調整が可能です。
- ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。
- 差し筋曲げも可能です。



加工後の油圧解除

加工後はロータリーバルブを開いてピストンを戻します。



角度スケールを搭載

角度が刻印してありますので目安としてお使い頂けます。

DBC-25X

Heavy-Duty Bender/Cutter

25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能
定置型ベンダーカッター。



※スタンドセットは標準装備です。

価格 ¥620,000
(税抜)

■DBC-25Xローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	---	---	6	156	1BR5156A	4
D13	1	50	1BR5140	5	122	1BR5155A	3
D16	2	70	1BR5142				2
D19	3	79	1BR5143A	4	96	1BR5144A	2
D22						1	
D25	4	96	1BR5144A	3	79	1BR5143A	1

曲げ速度 180°曲げ 6秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 20~48R	加工可能径 SD345 D25以下	電源・電流 単相 100V 15A (*1) 14A (*2)
----------------------	-----------------	---------------	-------------------------	--

本体寸法 (L)650 (W)690 (H)800mm	質量 129.0 kg (コード含む 3芯・4.0m)	飛散防止 ガード
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------

(*1) ベンダー使用時 (1430W)
(*2) カッター使用時 (1330W)
(*3) スタンド含む

■付属品：工具セット・ローラーセット・スタンドセット
■標準カッターブロック：1C4171500 (No.3)

オプション

- ・小Rローラーφ10：1BR5401
φ13：1BR5402
φ16：1BR5411
- ・フットスイッチ：1BR5130

- 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
- スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。
- 取りはずし可能なスタンドセットは標準装備です。

■標準ローラーセット



ローラーの組み合わせにより10~25mmの鉄筋が自在の角度で曲げられます。



D25までの鉄筋を切断可能です。