

DIAMOND®

36V シリーズ



コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH 切

DCC-2036BLH

定価 ¥260,000

DCC-2036BLH(NN)

本体のみ定価 ¥226,000

バッテリー充電器付



バッテリー充電器別売

■仕様

型 式 : DCC-2036BLH
 切断可能径 : SD390 D19以下(4~20mm)
 切断速度 : 約4秒(SD390D19切断時)
 電源・電流 : リチウムイオン電池36V2.5Ah(マルチボルト)
 1チャージ切断本数D19が160本、D16が210本

本体寸法(mm) : (L)387×(W)103×(H)274(ハンドル除く)
 質量(kg) : 9.3(バッテリー含む)
 付属品 : 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・
 充電器バッテリー・樹脂ケース

コードレス鉄筋カッター

DCC-1636BLH 切

DCC-1636BLH

定価 ¥232,000

DCC-1636BLH(NN)

本体のみ定価 ¥198,000

バッテリー充電器付



バッテリー充電器別売

■仕様

型 式 : DCC-1636BLH
 切断可能径 : SD345 D16以下(4~16mm)
 切断速度 : 約2.4秒
 電源・電流 : リチウムイオン電池36V2.5Ah(マルチボルト)
 1チャージ切断本数D13が380本、D16が250本

本体寸法(mm) : (L)340×(W)92×(H)264
 質量(kg) : 5.8
 付属品 : 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・
 充電器バッテリー・樹脂ケース



コードレス鉄筋カッター

DCC-1336BLH 切

DCC-1336BLH

定価 ¥187,000

DCC-1336BLH(NN)

本体のみ定価 ¥153,000

バッテリー充電器付



バッテリー充電器別売

■仕様

型 式 : DCC-1336BLH
 切断可能径 : SD345 D13以下(4~13mm)
 切断速度 : 約1.5秒
 電源・電流 : リチウムイオン電池36V2.5Ah(マルチボルト)
 1チャージ切断本数D13が455本、D10が685本

本体寸法(mm) : (L)320×(W)87×(H)266
 質量(kg) : 5.1
 付属品 : 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・
 充電器バッテリー・樹脂ケース



コードレスツライチカッター

DFC-2536BLH 切

DFC-2536BLH

定価 ¥215,000

DFC-2536BLH(NN)

本体のみ定価 ¥181,000

バッテリー充電器付



バッテリー充電器別売

■仕様

型 式 : DFC-2536BLH
 切断可能径 : 10~25mm
 切断速度 : 約5秒(SD345D25切断時)
 電源・電流 : リチウムイオン電池36V2.5Ah(マルチボルト)
 1チャージ切断本数D13が250本、D16が200本、D19が120本、D25が70回

本体寸法(mm) : (L)450×(W)128×(H)142(ハンドル除く)
 質量(kg) : 3.9(バッテリー含む)
 付属品 : 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・
 充電器バッテリー・樹脂ケース





コードレスベンダー

DB-1336BLH

DB-1336BLH

定価 ¥260,000

バッテリー充電器付

■仕様

型 式 : DB-1336BLH
 曲げ可能径 : SD345 D13以下(4~13mm)
 曲 げ 角 度 : 0~90°(自在)
 曲 げ(R) : 15
 軸径ローラー(mm) : Φ24(1BS4105800)

DB-1336BLH(NN)

本体のみ定価 ¥226,000

バッテリー充電器別売

18V油圧回路 : D13(3D345)240本[36V2.5Ah]
 充 電 時 間 : 25分(UC18YDL使用時)
 電 源 ・ 電 流 : リチウムイオン電池36V・2.5Ah(マルチボルト)
 本体寸法(mm) : (L)394×(W)140×(H)278(ハンドル除く)
 質 量(kg) : 8.2(バッテリー含む)

コードレスパンチャー

EPC-1525BLH

EPC-1525BLH

定価 ¥238,000

バッテリー充電器付

■仕様

型 式 : EPC-1525BLH
 最大/最小穴径(mm) : Φ15/Φ3.4
 最大最大穴径 : Φ11×16.5
 最小板厚(mm) : SS400相当品(t=1.6)/SUS304相当品(t=1.0)
 最大最大穴径 : SS400相当品(t=6)/SUS304相当品(t=5)

EPC-1525BLH(NN)

本体のみ定価 ¥204,000

バッテリー充電器別売

穴あけ回数 : 約450回/1チャージ
 電 源 ・ 電 流 : DC36V・2.5Ah
 本体寸法(mm) : (L)338×(W)85×(H)260(ハンドル除く)
 質 量(kg) : 6.2(蓄電池含む)
 付 属 品 : 工具セット・オイルポット・サイドハンドル・
 充電電池・蓄電池・プラスチック収納ケース



コードレスパンチャー

EPC-1538BLH

EPC-1538BLH

定価 ¥238,000

バッテリー充電器付

■仕様

型 式 : EPC-1538BLH
 最大/最小穴径(mm) : Φ15/Φ3.4
 最大最大穴径 : Φ11×16.5
 最小板厚(mm) : SS400相当品(t=1.6)/SUS304相当品(t=1.0)
 最大最大穴径 : SS400相当品(t=6)/SUS304相当品(t=4)

EPC-1538BLH(NN)

本体のみ定価 ¥204,000

バッテリー充電器別売

穴あけ回数 : 約500回/1チャージ
 電 源 ・ 電 流 : DC36V・2.5Ah
 本体寸法(mm) : (L)339×(W)91×(H)264(ハンドル除く)
 質 量(kg) : 6.8
 付 属 品 : 工具セット・オイルポット・サイドハンドル・
 充電電池・蓄電池・プラスチック収納ケース



《安全に関するご注意》

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
 ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

● あなたに **DIAMOND** 製品をお納めする販売店は



サンコーテクノロジーグループ

株式会社 IKK

本 社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
 TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-807-4141	011-872-6901	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	072-960-7707	072-960-7708
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-503-5900	082-503-5901
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福岡営業所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			

DIAMOND 製品のさらにくわしい情報は
 ホームページをご覧ください。

www.diamond-ikk.com

右記QRコードからもアクセスできます。

