

小型軽量・高耐久仕様 鉄筋カッター

DC-13LV 希望小売価格 ¥130,000 (税抜)



切断能力
4~13mm
SD345

特長

13mmの鉄筋を1.5秒で切断可能。
質量6.5kgの軽量。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 1.5秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)370 (W)175 (H)105mm	質量 6.5kg (コード含む) 2点・2.5m
二重絶縁 回	リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 6mm以下

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1CL003 (No.13L)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1CL003PC (No.13M)
※6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。



リリースバルブ機構
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

特長

スタンダード機でライトユーザー向き。
16mmの鉄筋2秒で切断可能。
スリムなヘッドで軽量化を実現。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)390 (W)180 (H)105mm	質量 7.0kg (コード含む) 2点・2.5m	二重絶縁 回
リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 8mm以下		

- 付属品: 工具セット・樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1C4079101 (No.16Z)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1C4079102 (No.16ZP)
※8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。



リリースバルブ機構
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

コスパ最強、大人気商品 鉄筋カッター

DC-16LZ 希望小売価格 ¥139,000 (税抜)



YouTubeにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

切断能力
4~16mm
SD345