

# D13鉄筋を2本同時切断可能 鉄筋カッター

DC-20DW 希望小売価格 ¥245,000 (税抜)

切断能力  
4~20mm  
SD390



## D13鉄筋を2本同時切断可能

D13までの鉄筋を2本同時に切断できるほか、SD390 20mmまでの鉄筋を標準刃でそのまま切断できます。

## 特長

D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能。  
20mmの鉄筋を3秒で切断可能。  
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。  
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)495 (W)150 (H)115mm	質量 10.8kg (コード含む 2芯・2.5m)	二重絶縁 回	リリース バルブ
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

飛散防止ガード  
スタンドベース  
■付属品：工具セット・サイドハンドル  
樹脂ケース (7CSP105：¥4,800)

■標準カッターブロック：1C4195700 (ハウジング側・No.20DH)  
1C4195800 (ピストン側・No.20DP)  
■オプション：スタンドベースセット (1C2061600：¥13,000)  
同時切断の際、威力を発揮します。

## オプション

スタンドベース  
希望小売価格 ¥13,000



同時切断の効率アップの為に、専用  
スタンドを用意しました。

## 同時切断本数

D10	2本
D13	2本
D16	1本
D19	1本

## 特長

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋が3秒で切断可能。  
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能。  
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。  
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

## 機能・能力

切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)410 (W)110 (H)210mm	質量 11.4kg (コード含む 3芯・5.0m)	リリース バルブ	飛散防止 ガード
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------	-------------

PC鋼刃  
SD490  
D19以下  
■付属品：工具セット  
専用樹脂ケース (7CSP107：¥4,800)  
■標準カッターブロック：1C1311 (No.2)  
■オプション：PC鋼用カッターブロック：1C1381 (No.12)  
※SD490鉄筋切断の場合にご使用下さい。



## アジャスタブルストッパー

アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



## SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋がそのまま切断可能です。

# 4~20mmの鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

DC-20WH 希望小売価格 ¥217,000 (税抜)

SD490対応  
(オプション刃使用)



切断能力  
4~20mm  
SD390