

DBD-25L *Portable Bender*

持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。



価格 **¥360,000**

(税抜)

■DBD-25Lローラー組み合わせ表

| 鉄筋径 | センター側 | | 部品番号 | ベンディング側 | | 部品番号 | 同時曲げ加工本数 |
|-----|-------|--------|------------|---------|--------|------------|----------|
| | 刻印 | 直径(mm) | | 刻印 | 直径(mm) | | |
| D10 | 軸を使用 | 35 | — | 3 | 139 | 1BL540370A | 4 |
| D13 | 軸を使用 | 35 | — | 3 | 139 | 1BL540370A | 3 |
| D16 | 6 | 46 | 1BL5404000 | 4 | 119 | 1BL540380A | 2 |
| D19 | 2 | 70 | 1BL5403600 | 5 | 85 | 1BL540390A | 2 |
| D22 | 2 | 70 | | 5 | 85 | 1BL540390A | 1 |
| D25 | 5 | 85 | 1BL540390A | 1 | 68 | 1BL540350A | 1 |

DBD-25H *Heavy-Duty Bender*

新設計のギアを搭載し、SD490鉄筋にも対応可能な最新鉄筋ベンダー。

**SD390/490
オプション対応**



価格 **¥498,000**

(税抜)

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD345鉄筋加工時)

| 鉄筋径 | センター側 | | 部品番号 | ベンディング側 | | 部品番号 | 同時曲げ加工本数 |
|-----|-------|--------|----------|---------|--------|------------|----------|
| | 刻印 | 直径(mm) | | 刻印 | 直径(mm) | | |
| D10 | 軸を使用 | 40 | — | 9 | 183 | 1BR421290A | 4 |
| D13 | 1 | 50 | 1BR5140 | 9 | 183 | 1BR421290A | 3 |
| D16 | 2 | 70 | 1BR5142 | 8 | 166 | 1BR420960A | 2 |
| D19 | 3 | 79 | 1BR5143A | 6 | 132 | 1BR421270A | 2 |
| D22 | | | | | | | 1 |
| D25 | 4 | 96 | 1BR5144A | 5 | 114 | 1BR420710A | 1 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 曲げ速度 180°曲げ 7秒 | 曲げ角度 0°~180° | 曲げR 17.5~44R | 曲げ可能径 SD345 D10~D25 | 電源・電流 単相 100V 18A (1710W) |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 本体寸法 (L)460 (W)320 (H)415mm | 質量 61.0 kg (コード含む) (3芯・4.0m) | 非常停止 スイッチ | 小 R ローラー | スタンド セット |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|

**フット
スイッチ**

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

■オプション

- ・小Rローラーφ10：1BL5304601
φ13：1BL5304701
φ16：1BL5304801
- ・スタンドセット：1BL504500
- ・フットスイッチ：1BDL401190

■質量わずか61kg。小型軽量・ハイパワーを実現しました。

■角度設定はダイヤル式で設定可能です。

■非常停止スイッチが付いて万一の時も安心です。



同時曲げ加工も可能です。

ダイヤル式で曲げ角度(0度~180度)の設定が簡単にできます。

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 曲げ速度 180°曲げ 9秒 | 曲げ角度 0°~180° | 曲げR 20~48R | 曲げ可能径 SD345 D10~D25 | 電源・電流 単相 100V 15A (1430W) |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 本体寸法 (L)540 (W)580 (H)440mm | 質量 96.5 kg (コード含む) (3芯・2.1m) | 非常停止 スイッチ | 小 R ローラー | スタンド セット |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|

**ローラー
SD390
SD490対応**

**フット
スイッチ**

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

■オプション

- ・小Rローラーφ10：1BR5401
φ13：1BR5402
φ16：1BR5411
- ・スタンドセット：1BR2063600S
- ・フットスイッチ：1BR5130
- ・SD390・SD490対応ローラー

■最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。

■過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。

■非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD390・490鉄筋加工時)

| 鉄筋径 | センター側 | | 部品番号 | ベンディング側 | | 部品番号 | 同時曲げ加工本数 |
|-----|-------|--------|------------|---------|--------|------------|----------|
| | 刻印 | 直径(mm) | | 刻印 | 直径(mm) | | |
| D10 | 10 | 65 | 1BR421890A | 9 | 183 | 1BR421290A | 4 |
| D13 | 3 | 79 | 1BR5143A | 8 | 166 | 1BR420960A | 3 |
| D16 | 11 | 93 | 1BR421900A | 6 | 132 | 1BR421270A | 2 |
| D19 | 12 | 114 | 1BR4207201 | 5 | 114 | 1BR420710A | 2 |
| D22 | 6 | 132 | 1BR421270A | 11 | 93 | 1BR421900A | 1 |
| D25 | 13 | 153 | 1BR4219200 | 10 | 65 | 1BR421890A | 1 |

*赤文字部分がオプションとなります。