

# 鉄筋カッター

## DC-16LZ

特許取得済

Medium-Duty Cutter

抜群の使いやすさと安定性。小型・軽量・高機能の3拍子揃ったスタンダード機。



価格 ¥139,000

(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

- 特種機構の採用でスリムなヘッドを実現。軽量化も達成しています。
- 3本のプランジャーポンプで油圧を安定的に供給。標準刃にてSD345・D16鉄筋の切断が無理なく可能です。
- リリースバルブ機構の搭載で、もしもの時にも油圧の解除が可能です。

- 付属品：工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース
- 標準カッターブロック：1C4079101（No.16Z）
- オプション
  - ・PC鋼用カッターブロック：1C4079102（No.16ZP）
  - 8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

切断能力  
SD345  
D16以下  
(4~16mm)

切断速度  
2秒

電源・電流  
単相 100V  
10.5A  
(1010W)

本体寸法  
(L)390  
(W)180  
(H)105mm

質量  
7.0 kg  
(コード含む  
2芯・2.5m)

二重絶縁  
回

リリース  
バルブ

飛散防止  
ガード

PC鋼刃  
PC鋼線  
8mm以下



■スリムなヘッドで軽量化を実現

先端部分に通気孔が無い為、誤ってふさいでしまうこともありません。



■D16鉄筋を2秒で切断

切断時間はわずか2秒。標準刃でSD345鉄筋D16までの切断が可能です。



■忙しい現場でも

アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



■リリースバルブ機構

鉄筋が噛みこんだ場合でも油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しています。



■専用樹脂ケース

現場で便利に持ち運び。専用樹脂ケースが標準付属品です。



■PC鋼用カッターブロック（オプション）

価格 ¥6,000

8mmまでのPC鋼線を切断する事が出来ます。