

## DC-16W

Heavy-Duty Cutter

小型でタフでハイパワー。プロフェッショナルの為の一台。

標準刃  
SD390対応

オプション刃  
SD490対応



価格 ¥192,000

(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

切断能力  
SD390  
D16以下  
(4~16mm)

切断速度  
2.5秒

電源・電流  
単相 100V  
11A  
(1050W)

本体寸法  
(L)460  
(W)150  
(H)115mm

質量  
8.0 kg  
(コード含む)  
(2芯・2.5m)

二重絶縁  
回

リリース  
バルブ

飛散防止  
ガード

PC鋼刃  
SD490  
D16以下

- 付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル専用樹脂ケース
- 標準カッターブロック：1C1610 (No.0)
- オプション
  - ・PC鋼用カッターブロック：1C1610P (No.10)
  - SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。

■もしもの鉄筋噛み込みに備え、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

■飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい切断片の跳ね飛びから、使用者を守ります。



■SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390・D16までの鉄筋がそのまま切断可能です。



■PC鋼用カッターブロック（オプション）

価格 ¥6,000

専用のPC鋼用カッターブロックでSD490鉄筋も切断可能です。

## DC-16RZ

360° Rotatable Cutter

360度回転式で、機能が大幅アップ。便利に使える16mm鉄筋カッター。



価格 ¥180,000

(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

切断能力  
SD345  
D16以下  
(4~16mm)

切断速度  
2.5秒

電源・電流  
単相 100V  
10.5A  
(1010W)

本体寸法  
(L)460  
(W)151  
(H)105mm

質量  
7.4 kg  
(コード含む)  
(2芯・2.5m)

360°  
回転式

二重絶縁  
回

リリース  
バルブ

飛散防止  
ガード

PC鋼刃  
PC鋼線  
8mm以下

- 付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル ツールBOX
- 標準カッターブロック：1C4079101 (No.16Z)
- オプション
  - ・PC鋼用カッターブロック：1C4079102 (No.16ZP)
  - 8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

■ハウジング部からエアバッグをなくし、スリムなヘッドになりました。

■360度回転式で使う場所を選びません。



ポンプケースとモーターの間で360度回転します。