

鉄筋カッター

DC-20DW Heavy-Duty Cutter

最大切断径20mm。D13鉄筋までなら同時切断も可能なユーティリティープレーヤー。

標準刃
SD390対応



同時切断本数	
D10	2本
D13	2本
D16	1本
D19	1本

価格 ¥245,000

(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

切断能力 SD390 D19以下 (4~20mm)	切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)495 (W)150 (H)115mm	質量 10.8 kg (コード含む) (2本・25m)
------------------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

二重絶縁 回	リリース バルブ	飛散防止 ガード	スタンド ベース
-----------	-------------	-------------	-------------

- 付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース
- 標準カッターブロック：1C4195700（ハウジング側・No.20DH）
：1C4195800（ピストン側・No.20DP）
- オプション
・スタンドベースセット：1C2061600
同時切断の際、威力を発揮します。

■D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。

■業界初仕様。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。



■D13鉄筋を2本同時切断可能

D13までの鉄筋を2本同時に切断できるほか、SD390・D19までの鉄筋を標準刃でそのまま切断できます。



■スタンダードベースセット（オプション）

価格 ¥13,000

同時切断の効率アップの為に、専用スタンドを用意しました。

DC-20WH Heavy-Duty Cutter

標準刃にてSD390鉄筋に対応。国内外のベストセラー機。

標準刃
SD390対応

オプション刃
SD490対応



価格 ¥217,000

(税抜)

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

切断能力 SD390 D19以下 (4~20mm)	切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)410 (W)110 (H)210mm	質量 11.4 kg (コード含む) (3本・5.0m)
------------------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

リリース バルブ	飛散防止 ガード	PC鋼刃 SD490 D19以下
-------------	-------------	------------------------

- 付属品：工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース
- 標準カッターブロック：1C1311（No.2）
- オプション
・PC鋼用カッターブロック：1C1381（No.11）
SD490・D19鉄筋切断の場合にご使用下さい。

■海外の高強度鉄筋にもそのまま使用でき、世界中でご好評を頂いております。

■鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。



■忙しい現場でも

アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



■SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390・D19までの鉄筋がそのまま切断可能です。