

# 45度カッター・パワーカッター (手動式油圧カッター)

## DC-22T

Rebar Anchor Cutter

対応径はφ22mm。耐震補強の現場で活用されるDC-22T。



価格 ¥298,000

(税抜)

切断能力

SD345  
D22以下  
(4~22mm)

—全ネジボルト—

SS400 SUS  
M22・W7/8 M20・W3/4

切断速度

3.5秒

電源・電流

単相 100V  
20A  
(1900W)

本体寸法

(L)520  
(W)150  
(H)250mm

質量

22.0 kg  
(コード含む)  
2芯・5.0m

二重絶縁

回

リリース

バルブ

飛散防止

ガード

■付属品：工具セット・油圧オイル (VG32相当品)  
専用スチールケース

■標準カッターブロック：1C4199000 (No.22T)

■鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22 (W7/8) まで切断可能です。

■欲しい時に現場で加工  
本体を傾げるだけで楽々45度カット



接着系アンカー施工のボルト作成がすぐにできます。

切断能力

SD345  
D16以下  
(4~16mm)

切断速度

ボンピング  
約17回

電源・電流

不要

本体寸法

(L)585  
(W) 80  
(H)150mm

質量

4.0 kg

ヘッド部

360°  
回転式

リリース

バルブ

飛散防止

ガード

■付属品：工具セット

■標準カッターブロック：1C4177200 (No.16D)

■電気を使用しません。

■ヘッド部360度回転式で狭小箇所でも使用できます。

■小型軽量でレスキューの現地や電源のとれない場所などで活躍します。



■リリースバルブ機構

レバーをひねる事で油圧の解除が可能です。

## DPC-16R

Power Cutter

電源不要の油圧式。小型軽量の鉄筋カッター。



価格 ¥100,000

(税抜)

## DPC-16

Power Cutter

絞ったボディに詰まった機能。電源不要の鉄筋カッター。

※スタンドベースは標準装備です。



価格 ¥150,000

(税抜)

切断能力

SD345  
D16以下  
(4~16mm)

切断速度

ボンピング  
約17回

電源・電流

不要

本体寸法

(L)585  
(W) 80  
(H)150mm

質量

4.2 kg

ヘッド部

360°  
回転式

リリース

バルブ

飛散防止


ガード

■付属品：工具セット・油圧オイル・スタンドベース

■標準カッターブロック：1C4177200 (No.16D)

■カッターヘッドは360度回転自在で狭小箇所でも使えます。

■持って切ってもよし、置いて切断する時は便利なスタンドベースが標準装備です。



■2カ所での油圧解除が可能

切断後は手元の操作で油圧が解除できます。