

チップソーカッター

DRC-35 Chip Saw Cutter

滑らかに直角切断できるから、圧接作業に威力を発揮。



■チップソーの平均交換時期と推奨切断時間 (SD345鉄筋時)

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D22	6秒	1,800本
D25	8秒	1,500本
D29	12秒	1,200本
D32	14秒	1,000本
D35	18秒	450本

価格 ¥260,000
(税抜)

切断可能径 D19~D35	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	回転数 1,200 rpm (無負荷時)	本体寸法 (L)430 (W)220 (H)220mm	質量 7.4 kg (コード含む) (2芯・5.0m)
------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

二重絶縁




■付属品：工具セット・保護メガネ・チップソー1枚
ダストケース・ツールBOX

■チップソー：7Y4106S

■クランプしたら、あとはレバーを送るだけで簡単に切断可能です。

■現場での使いやすさが大変好評です。



■純正チップソー 部品番号：7Y4106S
外径135×厚1.4mm 30刃

1セット(5枚)
価格 ¥45,000



■素早くしっかりと、確実なクランプ

独自のクランプ機構によりしっかりと鉄筋をクランプ。鉄筋の向きに左右されません。

DRC-41 Chip Saw Cutter

D41までの鉄筋を滑らかに直角切断。



■チップソーの平均交換時期と推奨切断時間 (SD345鉄筋時)

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D22	6秒	2,000本
D25	8秒	1,600本
D29	12秒	1,400本
D32	14秒	1,200本
D35	18秒	700本
D38	20秒	600本
D41	22秒	400本

価格 ¥298,000
(税抜)

切断可能径 D19~D41	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	回転数 945 rpm (無負荷時)	本体寸法 (L)460 (W)220 (H)250mm	質量 8.6 kg (コード含む) (2芯・5.0m)
------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

二重絶縁




■付属品：工具セット・保護メガネ・チップソー1枚
ダストケース・ツールBOX

■チップソー：7Y4183

■新型のクランプ機構搭載で、より早く確実にクランプできます。

■D41までの鉄筋に対応可能です。



■純正チップソー 部品番号：7Y4183
外径160×厚1.6mm 36刃

1セット(4枚)
価格 ¥48,000



■最大41mmにまで対応

驚きの切れ味と滑らかな切断面で、素早く直角切断できるから、圧接作業にも威力を発揮します。

進化を続けるDRCシリーズが次の可能性を提案します

- クランプ機構がしっかりとクランプ。あとはレバーを送るだけの簡単操作。
- 滑らかに直角切断できるから、研削不要で圧接作業に入れます。
- 純正チップソーと専用設計のギアが驚きの切れ味と耐久性を実現しました。



なめらかに直角切断できるから、研削不要で圧接作業に入れます。

※各機種の専用チップソーには互換性がありません。