


油圧パンチャー

EP-20S Stainless Puncher

板厚6mmのステンレスに楽々穴あけ。ステンレスパンチャー。

■ 寸法図



2WAYハンドル



ハンドルは2ヶ所につけられます。

各ポンチ・ダイス使用時			
	A	B	C
ポンチ B (A) ダイス	8mm	68mm	22mm
Sポンチ SB (SA) ダイス	8mm	70mm	24mm
Sポンチ TBダイス	10mm	68mm	22mm

価格 ￥218,000

■ステンレス鋼材6mm、一般鋼材8mm厚までの穴あけが可能です。

■丸穴径は最大20mm、長穴は14×21mmまで加工可能です。

■軽量・ハイパワー両立のモデルです。



■フットスイッチ (オプション)

価格 ￥35,000

EP-20S/EP-21 10V共通です。



■フットコロスケール

フットコロスケールで、フットコロ深さが一目瞭然。

加工可能材料



■一般鋼材への穴あけ (SS400相当品) ※穴径によって加工可能な最大板厚が異なります。

丸穴用替刃 (ポンチ・ダイス)	穴 径 (φ)	3.4	4.2	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.5	19.0	20.0
最大板厚 (t)		2.3	2.3	3.2	3.2	3.2	4.5	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
長穴用替刃 (ポンチ・ダイス)	穴 径 (W×L)	6.5×10	6.5×13	8.5×13	8.5×17	9×13.5	9×18	10×15	10×20	11×16.5	12×18	14×19.5	14×21										
最大板厚 (t)		6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										

* 板厚寸法によって1.6～3.2mmはAダイス、3.2～6.0mmはBダイスを使用します (ポンチは共通)。

* 6.0～8.0mmの板厚に加工する際は、Sポンチ・TBダイスの組み合わせで使用します。

■溝形鋼B面への穴あけ (ポンチは共通・CBダイスを使用/長穴用CBダイスは受注生産・特注品になります。)

CBダイス	穴 径 (mm)	6.5	8.5	11	13	14	15	8.5×13	9×13.5	11×16.5
-------	----------	-----	-----	----	----	----	----	--------	--------	---------

■ステンレス鋼材への穴あけ (SUS304相当品) ※穴径によって加工可能な最大板厚が異なります。

丸穴用替刃 (ポンチ・ダイス)	穴 径 (φ)	6.5	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
最大板厚 (t)		3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

* SポンチとSAまたはSBダイス、ステンレス用ストリッパー (標準付属) の組み合わせで使用します。

* 板厚寸法によって1.0～3.0mmはSAダイス、3.2～6.0mmはSBダイスを使用します (長穴加工用のSA・SBダイスの作成も可能です)。

最大丸穴径
φ20mm

最大長穴径
14mm
×
21mm

最大板厚
SS400相当品
8.0mm

最大板厚
SUS304相当品
6.0mm

電源・電流
単相 100V
11A

本体寸法
(L)485
(W)170
(H)135mm

質 量
14.7 kg
(コード含む)
(2芯・2.5m)

2WAY
ハンドル

二重絶縁
回

ポンチ
ダイス
(各サイズ)

フット
スイッチ

■付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル

スチールケース・ステンレス用ストリッパー

■標準ポンチダイス：φ11丸穴セット

■オプション

・ポンチダイス (各サイズ・各タイプ)

・フットスイッチ (6P1300)

最大丸穴径：φ20

